

## FİBER KESİM MAKİNESİ FLP 6020



Özellikler Specifications		Birim Unit	Fiber Kesim Makinesi FLP 6020			
Çalışma Alanı Working Area	mm					
Maksimum Yükleme Kapasitesi Max. Loading Capacity	kg		300			
X-Y Eksen Hareketi X-Y Axis Travel	mm		none			
Z Eksen Hareketi Z Axis Travel	mm		350			
X-Y-Z Eksen Kızaklama X-Y-Z Axis Guideway			4 Nokta Temaslı Bilyalı / 4 Point Ball Caged			
X-Y Eksen Tahrik Sistemi X-Y Axis Drive System			Kremayer / Rack			
Z Eksen Tahrik Sistemi Z Axis Drive System			Bilyalı Vidalı Mil / Ballscrew			
X-Y Eksen Hızları X-Y Axis Speed	m/min		80			
Z Eksen Hızı Z Axis Speed	m/min		30			
X-Y Pozisyonlama Hassasiyeti X-Y Position Accuracy	mm		0,05			
X-Y Tekrarlama Hassasiyeti X-Y Repeatability Accuracy	mm		0,03			
Tabla Değişim Süresi Table Change Time	sec.		none			
Max. Profil Uzunluğu Max. Profile Length	sec.		6100			
Max. Profil Ölçüleri Max. Profile Dimensions	mm		Ø 200			
Lazer Rezenatör Laser Source			RAYCUS / JPT / IPG			
Lazer Gücü Laser Source Output Power	W		2000 / 3000 / 4000 / 6000			
CNC Kontrol Sistemi CNC Control System			Fscut			
Lazer Kesim Kafası Laser Cutting Head			RAYTOOLS / WSX / PRECITEC			
Yardımcı Kesim Gazları Assist Gasses			Hava / Oksijen / Azot - Air / Oxygen / Nitrogen			
Soğutma Tipi Cooling Type			Su Soğutma / Water Cooling			
Makine Ağırlığı Machine Weight	kg		6800			
Makine Ölçüleri Machine Dimensions (W x L x H)	mm		2000 x 10380 x 2660			
Grafik Formatı Graphic Format			dwg / dxf / stp			
Voltaj Voltage			380 / 50 Hz			
Sertifikalar Certifications			CE / ISO			
Garanti Warranty			2 Yıl / 2 Years			
Kesim Kalınlıkları Cutting Thickness		LASER GÜCÜ / LASER OUTPUT POWER				
		1000	2000	3000	4000	6000
Karbon Çeliği Carbon Steel (mm)		10	14	16	20	25
Paslanmaz Çelik Stainless Steel (mm)		3	5	6	8	12
Alüminyum Aluminium (mm)		2	4	5	6	10
Pirinç Brass		2	4	5	6	8